



Montageanleitung für Seilträger

Sie benötigen:

- Bohrmaschine/ Bohrhammer
- Steinbohrer mit \varnothing 10 mm
- Zollstock & Stift zur Markierung an der Wand
- Hammer (um Dübel in die Wand zu bringen)
- Inbusschlüssel Größe 3
- Torx Bit TX25

Zeichnen Sie die gewünschte Höhe an der Wand an, Empfehlung: ca. 85 – 90cm über dem Boden oder der Stufenkante. Der Abstand der Wandhalterungen zueinander sollte etwa 80 – 100cm betragen.

Bohren Sie 6cm bis 6,5cm in die Wand und saugen/ pusten das Bohrloch aus. Stecken Sie die Dübel in die Löcher.

Mithilfe des Torx Bits drehen Sie nun die Stockschraube in die Wand, bis das Gewinde noch 2,2cm bis 2,5cm herausschaut. Jetzt drehen Sie die Seilträger auf und richten diese aus.

Montageanleitung für Edelstahl-Seilträger

Sie benötigen:

- Bohrhammer
- Steinbohrer mit \varnothing 10 mm
- Zollstock und Stift
- Hammer (um Dübel in die Wand zu bringen)
- Inbusschlüssel Größe 3

Zeichnen Sie die gewünschte Höhe an der Wand an, Empfehlung: ca. 85 – 90cm über dem Boden oder der Stufenkante. Der Abstand der Wandhalterungen zueinander sollte etwa 80 – 100cm betragen. Bohren Sie 6cm bis 6,5cm in die Wand und saugen/ pusten das Bohrloch aus. Stecken Sie die Dübel in die Löcher.

Drehen Sie nun die Stockschraube in den Seilträger und das andere Ende in die Wand. Um den Träger fest zu montieren, stecken Sie für die letzten Umdrehungen einen Schraubenzieher durch das Loch und benutzen diesen als Hebel. Gehen Sie dabei behutsam vor, um den Seilträger nicht zu beschädigen.

Montageanleitung für das Seil

Legen Sie das Seil glatt aus und ziehen es von unten nach oben durch die Seilträger. Zur Fixierung drehen Sie die Madenschraube vorsichtig per Hand zwischen zwei Kardeelen in das Seil. Bitte verwenden Sie hierfür keine Bohrmaschine oder Akkuschauber und nur wenig Kraft, um das Seil nicht zu beschädigen.

Montageanleitung Endkappen

Stecken Sie die Endkappe auf das Seilende. Drehen Sie nun die Madenschraube zwischen den Kardeelen hindurch, um das Seil zu fixieren. Bitte verwenden Sie hierfür keine Bohrmaschine oder Akkuschauber und nur wenig Kraft, um das Seil nicht zu beschädigen.

Montageanleitung für Seilträger

Sie benötigen:

- Bohrmaschine/ Bohrhammer
- Steinbohrer mit \varnothing 10 mm
- Zollstock und Stift zur Markierung an der Wand
- Hammer (um Dübel in die Wand zu bringen)
- Inbusschlüssel Größe 3
- Torx Bit TX25

Kürzen des Seils

Ihr Seil ist zu lang? Kein Problem! Sie können es einfach mit Klebeband an der gewünschten Stelle fest umwickeln und mit einem scharfen Messer mit glatter Klinge in der Mitte des gewickelten Stücks durchschneiden - Fertig.